



KLEO PRO

Монтажная армированная клейкая лента

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Используется для изоляционных и сантехнических работ с влажноконтактирующими поверхностями: для обмотки поврежденных труб, укрепления щелей и стыков труб; для герметизации швов, панелей, корпусов; для устранения протечек; для защиты воздушных каналов от воды, влажности и пара. Добавление армированных/акриловых волокон обеспечивает максимальную надежность изоляции.

ТАБЛИЦА ПРИМЕНЕНИЯ:

Наименование	Масса, г	Длина, м	Ширина, мм	Толщина, мкм
Лента монтажная KLEO PRO	100	10	48	170
	400	50	48	

СВОЙСТВА:

- ✓ Цвет: серебристый
- ✓ Толщина ленты: 170 мкм
- ✓ Адгезия к стали: 6 Н/см
- ✓ Растяжение до разрыва: 15%
- ✓ Температурная устойчивость: -15°C +60°C
- ✓ Высокая прочность и износоустойчивость
- ✓ Водонепроницаема
- ✓ Обладает высокой начальной прилегаемостью

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

При использовании клейкой ленты убедитесь, чтобы оклеиваемая поверхность была сухой и чистой от пыли и жирных пятен. Температура использования от +10°C до +30°C.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить при температуре от +10°C до +35°C вдали от обогревательных приборов и источников влаги, при относительной влажности 65% +/-15%.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Не употреблять в пищу. Беречь от детей!

ЛОГИСТИКА И ХРАНЕНИЕ:

Состав: полиэтилен, тканевая основа, армированная акриловыми волокнами, клеевой слой

Код товара для заказа и штрих-коды:

K2-СЛ-1122 - 3760058413593

K2-СЛ-1322 - 3760058413609

Страна происхождения: Россия

Тип упаковки: рулон

Количество в упаковке:

Лента монтажная 48мм*10м K2-СЛ-1122 – 36 шт

Лента монтажная 48мм*50м K2-СЛ-1322 – 24 шт

Срок годности: 2 года со дня изготовления