



KLEO PRO Монтажный клей для лепнины

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Клей монтажный KLEO PRO «ДЛЯ ЛЕПНИНЫ» – однокомпонентный водный монтажный клей на основе стирол-акриловой дисперсии. Не содержит растворителей. Применяется внутри и снаружи помещений на пористых и непористых поверхностях. Предназначен для приклеивания архитектурных кессонов, карнизов, розеток и иных декоративных элементов из стиропора и дюрополимера. Образует плотный, эластичный белый шов. Может применяться в качестве герметика.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ:

Гипсовые и цементные штукатурки, кирпич, бетон, гипсокартонный лист (ГКЛ), древесина, ДСП, выравнивающие шпаклевки на дисперсионной или минеральной основе.

СОВМЕСТИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

Грунтовка PROTECT, INSIDE, HIDE, обойный клей в сухом и готовом варианте, клей для стыков обоев STRONG.

СВОЙСТВА:

- ✓ Консистенция - паста
- ✓ Цвет - белый
- ✓ Высокая адгезия к большинству пористых материалов
- ✓ Сила склеивания - 70 кг/м²
- ✓ После отверждения выдерживает температуру от - 10°C до + 80°C
- ✓ Легко очищается водой
- ✓ Рекомендуемая температура применения: от +7°C до +30°C (при более низких температурах отверждение происходит гораздо медленнее)
- ✓ Время позиционирования поверхностей: 10 минут
- ✓ Плотность: 1,50 +/- 0,05 г/см³
- ✓ Можно окрашивать любыми типами красок
- ✓ Влагоустойчив после отверждения

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Соединяемые поверхности должны быть чистыми, сухими, обезжиренными. Очистить поверхность от любых загрязнений. Герметизируемые поверхности тщательно высушить.
2. Отрезать верх картриджа выше резьбы, привинтить насадку, затем обрезать ее наконечник под углом в соответствии с необходимой толщиной шва.
3. Клей нанести на одну из склеиваемых поверхностей точно или полосками с помощью строительного пистолета. В связи с коротким временем высыхания, нанести на поверхность, которую можно уложить в течение 10 минут.
4. Приклеиваемый элемент приложить к основанию и сильно прижать.
5. Оставить для упрочнения минимум на 12 часов. Полная прочность достигается по истечении 48 часов.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в закрытой упаковке при температуре от + 5°C до +30°C вдали от окисляющих веществ. Допускается транспортировка при температуре не ниже -20°C. Не подвергать длительному замораживанию более 20 дней. В случае замораживания продукт оттаивают при комнатной температуре не менее 12 часов.

ЛОГИСТИКА И ХРАНЕНИЕ:

Состав: стирол-акриловая дисперсия, пластификаторы, наполнители, консервант

Масса: 420 гр

Код товара для заказа и штрих-код:
130 монтаж д/Лепнины - 376005841377

Страна происхождения: Кыргызстан

Тип упаковки: картридж

Количество в упаковке: 12 шт

Срок годности: 24 месяца