

KLEO PRIMER

Грунтовка глубокого проникновения



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Грунтовка глубокого проникновения KLEO PRIMER применяется: для обработки оснований стен и потолков (цементных, известковых, гипсовых и т.п.) перед нанесением гипсовых, цементных и полимерных шпаклевок, водно-дисперсионных красок и поклейкой обоев. Обладает высокой проникающей способностью, снижает впитывающую способность оснований, связывает пыль, укрепляет поверхность, предотвращает пересыхание тонкослойных выравнивающих смесей, повышает адгезию материалов к основанию, повышает растекаемость напольных смесей и предотвращает появление пузырьков воздуха на выравнивающем слое.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ:

Силикатный и керамический кирпич, газобетон, гипсовые и цементные штукатурки и стяжки, гипсокартонный лист (ГКЛ).

СОВМЕСТИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

Штукатурные и напольные смеси, шпаклевки на полимерной или минеральной основе, плиточные клея, краски на водной основе, обойные клея.

ТАБЛИЦА ПРИМЕНЕНИЯ:

| Наименование | Объем, л | Площадь, м ² | Время высыхания | Температура применения | Массовая доля нелетучих веществ | Расход |
|-----------------|----------|-------------------------|-----------------|------------------------|---------------------------------|---|
| KLEO PRIMER 10 | 1 | 10 | 1 час | Не ниже +15°C | 6-8% | 0,1–0,2 л/м ² при однократном нанесении в зависимости от впитывающей способности основания |
| KLEO PRIMER 30 | 3 | 30 | | | | |
| KLEO PRIMER 50 | 5 | 50 | | | | |
| KLEO PRIMER 100 | 10 | 100 | | | | |

СВОЙСТВА:

- ✔ Укрепляет поверхность и связывает пыль
- ✔ Снижает впитывающую способность основания
- ✔ Имеет высокую проникающую способность
- ✔ Пригодна для наружных и внутренних работ
- ✔ Морозостойкая, транспортировка в зимнее время
- ✔ Экологически безопасна

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Основание должно быть сухим и очищенным от загрязнений (пыли, жиров, масел и т.п.). Непрочные участки основания, ослабленный поверхностный слой, цементное молоко следует удалить. Окна, двери и прочие элементы, не подлежащие грунтованию, укрыть малярной лентой. Тщательно перемешайте грунтовку. При помощи кисти, валика или распылителя нанести грунтовку на основание. Время высыхания грунтовки до 1 часа в зависимости от температуры, влажности воздуха, расхода грунтовки и впитывающей способности основания. После высыхания грунтовки проверить основание на впитывающую способность и, при необходимости, обработать еще раз. Сильно впитывающие основания, например, ячеистый бетон, рекомендуется грунтовать не менее двух раз, причем первый раз грунтовку разбавляют водой в соотношении 1:2. В остальных случаях грунтовку используют неразбавленной. Второй слой грунтовки наносят после полного высыхания первого. Свежие остатки грунтовки можно удалить водой.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в плотно закрытой таре, при температуре не ниже +5°C, при транспортировке допускается 5 циклов замораживания.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Работы проводить в перчатках, при попадании в глаза промыть водой. После высыхания не оказывает воздействие на организм человека.

ЛОГИСТИКА И ХРАНЕНИЕ:

Состав: вода, акриловая дисперсия, добавки

Код товара для заказа и штрих-коды:

085 PRIMER 10 - 4660085565083
 085 PRIMER 30 - 4660085565090
 085 PRIMER 50 - 4630087181659
 085 PRIMER 100 - 4660085565106

Страна происхождения: Россия

Тип упаковки и габаритные размеры (Г x Ш x В):

Пластиковая емкость
 KLEO PRIMER 10 – 82 x 82 x 256
 KLEO PRIMER 30 – 160 x 140 x 195
 KLEO PRIMER 50 – 190 x 145 x 252
 KLEO PRIMER 100 – 220 x 190 x 330

Срок годности: 18 месяцев