



KLEO PRO

Малярная креппирующая клейкая лента

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется как защитное средство при малярных, штукатурных, покрасочных и отделочных работах, лакировке внутри помещений, а также при покраске автомобиля. Благодаря специальному составу клеевого слоя лента обладает повышенной прилегаемостью, при этом легко удаляется после окончания работ, не повреждая обрабатываемую поверхность. Малярная лента KLEO PRO обладает высокой прочностью и не отклеивается во время проведения ремонтных работ. Не оставляет следов клея на поверхности при условии удаления с поверхности в течение 24 часов.

ТАБЛИЦА ПРИМЕНЕНИЯ:

Наименование	Масса, г	Длина, м	Ширина, мм	Толщина, мкм
Малярная лента KLEO PRO	185	50	38	125
	220		48	
	120	25	48	

СВОЙСТВА:

- ✓ Цвет: белый
- ✓ Толщина ленты: 125 мкм
- ✓ Адгезия к стали: не менее 6 Н/25 мм
- ✓ Растяжение для разрыва: не более 8 %
- ✓ Температурная устойчивость: -10°C до +80°C
- ✓ Высокая прочность и изностоустойчивость

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

При использовании клейкой ленты убедитесь, чтобы оклеиваемая поверхность была сухой и чистой от пыли и жирных пятен. Температура использования от +10°C до +60°C.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить при температуре от +10°C до +35°C вдали от обогревательных приборов и источников влаги. Транспортировка допустима при температуре -10°C.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Не употреблять в пищу. Беречь от детей!

ЛОГИСТИКА И ХРАНЕНИЕ:

Состав: силиконизированная бумажная лента, каучуковый клей

Код товара для заказа и штрих-коды:

Лента 48 мм*25 м - K2-СЛ-2323 - 3760058412015
 Лента 38 мм*50 м - K2-СЛ-2311 - 3760058413555
 Лента 48 мм*50 м - K2-СЛ-2322 - 3760058413562

Страна происхождения: Россия

Тип упаковки: рулон

Количество в упаковке:

48 мм*25 м – 36 шт.
 38 мм*50 м – 48 шт.
 48 мм*50 м – 36 шт.

Срок годности: 2 года со дня изготовления