



KLEO PRO Лента металлизированная

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначена для проклеивания стыков при монтаже отражающей изоляции, при герметизации соединительных швов труб и воздуховодов. Используется для соединения панелей, герметизации соединительных швов труб, воздуховодов, корпусов; при монтаже вентиляции и систем кондиционирования; для защиты частей оборудования от проникновения грязи и пыли.

ТАБЛИЦА ПРИМЕНЕНИЯ:

Наименование	Масса, г	Длина, м	Ширина, мм	Толщина, мкм
Лента металлизированная KLEO PRO	80	25	48	50
	135	50	48	

СВОЙСТВА:

- ✓ Цвет: серебряный
- ✓ Толщина ленты: 50 мкм (30 мкм – ПП, 20 мкм – клеевой слой)
- ✓ Адгезия к стали: 6,4 Н/25мм
- ✓ Растяжение до разрыва: не более 169%
- ✓ Температурная устойчивость: -40°C +80°C
- ✓ Высокая прочность и износостойчивость.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

При использовании клейкой ленты убедитесь, чтобы оклеиваемая поверхность была сухой и чистой от пыли и жирных пятен. Температура использования от +10°C до +30°C.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить при температуре от 0°C до +35°C вдали от обогревательных приборов и источников влаги.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Не употреблять в пищу. Беречь от детей!

ЛОГИСТИКА И ХРАНЕНИЕ:

Состав: двуосно-ориентированный полипропилен, алюминиевое напыление, клеевой слой на основе акрилата

Код товара для заказа и штрих-коды:

K2-СЛ-4222 - 3760058413623
K2-СЛ-4322 - 3760058413630

Страна происхождения: Россия

Тип упаковки: рулон

Количество в упаковке:

KLEO PRO 25 м - 36 шт
KLEO PRO 50 м - 36 шт

Срок годности: 2 года со дня изготовления