

KLEO HIDE

Грунтовка под обои и краску

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Грунтовка на основе водной дисперсии, предназначена для подготовки поверхностей под оклейку их обоями, для финишного нанесения и цветового выравнивание подложки. Грунтовка наносится на пористые, впитывающие влагу, основания: ДВП, ДСП, гипсокартонные, бетонные, кирпичные, оштукатуренные стены внутри помещений. Может быть подколерована.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ:

Древесно-волоконная плита (ДВП), древесно-стружечная плита (ДСП), газобетон, гипсовые и цементные штукатурки и стяжки, гипсокартонный лист (ГКЛ).

СОВМЕСТИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

Штукатурные и напольные смеси, шпаклевки на полимерной или минеральной основе, краски на водной основе, обойные клея.



ТАБЛИЦА ПРИМЕНЕНИЯ:

Наименование	Объем, кг	Площадь, м ²	Время высыхания	Температура применения	Массовая доля нелетучих веществ	Расход
KLEO HIDE 9	1,4	9,3	До «отлипа» - 1 час, окончательное высыхание - 24 часа	Не ниже +15°C	65%	0,15–0,25 кг/м ² при однократном нанесении в зависимости от впитывающей способности основания
KLEO HIDE 20	3	20				
KLEO HIDE 30	4,5	30				
KLEO HIDE 40	6	40				

СВОЙСТВА:

- ✓ Идеальна для обработки поверхностей перед окрашиванием и поклейкой обоев
- ✓ Укрепляет поверхность и связывает пыль
- ✓ Имеет высокую проникающую способность
- ✓ Предназначена для внутренних работ
- ✓ Способствует равномерному нанесению красок и обойных клеев, снижает их расход
- ✓ Морозостойкая, транспортировка в зимнее время
- ✓ Не содержит органических растворителей

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Основание должно быть сухим и очищенным от загрязнений (пыли, жиров, масел и других веществ, ухудшающих сцепление с основанием). Непрочные участки основания, ослабленный поверхностный слой следует удалить. Окна, двери и прочие элементы, не подлежащие грунтованию, укрыть малярной лентой. Тщательно перемешайте грунтовку. При помощи кисти, валика или распылителя нанести грунтовку на основание. Время высыхания грунтовки до 1 часа в зависимости от температуры, влажности воздуха, расхода грунтовки и впитывающей способности основания. После высыхания грунтовки проверить основание на впитывающую способность и, при необходимости, обработать еще раз. В большинстве случаев достаточно одного грунтовочного слоя. Для сильно впитывающих поверхностей рекомендуется нанесение второго грунтовочного слоя. После полного высыхания загрунтованную поверхность можно перекрывать последующими отделочными материалами. Второй слой грунтовки наносят после полного высыхания первого. Свежие остатки грунтовки можно удалить водой.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в плотно закрытой таре, при температуре от +5°C до +35°C. Допускается транспортировка при температуре -25°C, выдерживает 5 циклов заморозки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Работы проводить в перчатках, при попадании в глаза промыть водой. После высыхания не оказывает воздействие на организм человека. Беречь от детей!

ЛОГИСТИКА И ХРАНЕНИЕ:

Состав: вода, акриловая дисперсия, добавки

Код товара для заказа и штрих-коды:

085 KLEO HIDE 9 – 4660085565847
 085 KLEO HIDE 20 – 4660085565854
 085 KLEO HIDE 30 – 4660085565861
 085 KLEO HIDE 40 – 4660085565878

Тип упаковки и габаритные размеры (Г x Ш x В):

Пластиковая емкость
 KLEO HIDE 9 – 132 x 131 x 132 мм
 KLEO HIDE 20 – 201,5 x 123 x 201,5 мм
 KLEO HIDE 30 – 201,5 x 154 x 201,5 мм
 KLEO HIDE 40 – 227 x 194 x 227 мм

Срок годности: 24 месяца