



KLEO VLIES

Флизелиновый холст

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется для малярных работ в жилых домах и учреждениях, предприятиях коммерческого и социального назначения, промышленного типа и т.д. Может использоваться как выравнивающее покрытие незначительных перепадов. Рекомендуется под последующее окрашивание. Для наиболее качественного эффекта применяйте при наклеивании клей KLEO ULTRA в сухом или готовом варианте поставки. Предотвращает появление при проведении лакокрасочных работ сетевидных трещин. Экономит значительное количество краски и армирует основание. Для внутренних работ.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ:

Гипсовые и цементные штукатурки, гипсокартон, выравнивающие шпаклевки на дисперсионной или минеральной основе.

СОВМЕСТИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

Грунтовка KLEO PRIMER, KLEO PROTECT, флизелиновый клей KLEO EXTRA (в сухом и готовом варианте выпуска), универсальный клей KLEO TOTAL, клей для стыков KLEO STRONG 80.

ТАБЛИЦА ПРИМЕНЕНИЯ:

Наименование	Масса нетто, кг	Площадь оклейки, м²	Удельная плотность, м²	Длина полотна, м	Ширина полотна, м	Толщина полотна, мм
KLEO VLIES 110	2,9	26,5	110	25	1,06	0,22
KLEO VLIES 130	3,4	26,5	130	25	1,06	0,24
KLEO VLIES DELUXE 150	4	26,5	150	25	1,06	0,27

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Обработайте основание грунтовкой. Покрытие перед оклейкой должно быть ровным и сухим. Отрежьте полотно по высоте стен. Приготовьте в соответствии с инструкцией клей и нанесите его на основание по ширине полотна флизелинового холста. Тщательно прижимая к стене, доработайте полотно пластиковым шпателем, разглаживая движением от центра к краю полотна. Покрытие перед оклейкой должно быть ровным и сухим. Осуществите стыковку вплотную («встык»), для получения наилучшего результата используйте заводские кромки холста. Прокатайте все швы резиновым валиком. Срежьте ножом остатки холста по верхней и нижней границе. Нанесение шпаклевки, краски и прочих ЛКМ материалов осуществите не ранее чем через 24 часа.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в сухом месте, в закрытой упаковке, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. Температура хранения не выше + 35°C, относительная влажность ниже 75%, хранить под навесом.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

При проведении отделочных работ использовать средства индивидуальной защиты. После окончания работ рекомендуется промыть руки и лицо чистой проточной водой.

ЛОГИСТИКА И ХРАНЕНИЕ:

Состав: длинноволокнистая целлюлоза, синтетические волокна, пигменты.

Код товара для заказа и штрих-коды:

VLIES 110,25м - 4680039429025

VLIES 130,25м - 4680039429032

VLIES DELUXE 150,25м - 4680039429056

Страна происхождения: Россия

Тип упаковки: рулон

Габаритные размеры:

KLEO VLIES 110 - 0,09 x 1,06 м

KLEO VLIES 130 - 0,09 x 1,06 м

KLEO VLIES 150 - 0,09 x 1,06 м

Количество в коробке:

KLEO VLIES 110 - 4 шт

KLEO VLIES 130 - 4 шт

KLEO VLIES 150 - 4 шт

Срок годности: неограничен