



KLEO PRO

Клейкая лента алюминиевая

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначена для герметизации труб и воздуховодов, обеспечивает надежное соединение стыков фольгированной изоляции. Обеспечивает прекрасную теплоизоляцию поверхности. Благодаря специальному составу клеевого слоя лента обладает повышенной термостойкостью и долговечностью.

ТАБЛИЦА ПРИМЕНЕНИЯ:

Наименование	Масса, г	Длина, м	Ширина, мм	Толщина, мкм
Лента алюминиевая KLEO PRO	200	25	48	20

СВОЙСТВА:

- ✓ Цвет: серебристый
- ✓ Толщина ленты: 20 мкм
- ✓ Высокая прочность и износостойчивость
- ✓ Адгезия к стали: 25 Н/25 мм
- ✓ Нагрузка на разрыв поперечная: 37,5 Н/25 мм²
- ✓ Растяжение для разрыва: не более 3%
- ✓ Температурная устойчивость: от -30°C до + 120°C
- ✓ Водонепроницаема
- ✓ Обладает высокой начальной прилегаемостью
- ✓ Высокая термостойкость

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Снимите защитный слой из силиконизированной бумаги.
- Приклейте ленту на места стыков изоляции или труб/воздуховодов.
- После приклеивания ленты избегайте попадания воды на обработанный участок в течение 24 часов.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить при температуре около от +15°C до + 20°C и относительной влажности 40-50%, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Не употреблять в пищу. Беречь от детей!

ЛОГИСТИКА И ХРАНЕНИЕ:

Состав: алюминиевая фольга, клеевой слой (синтетический каучуковый клей, нанесенный методом Hot-Melt), силиконизированная бумага

Код товара для заказа и штрих-код:
K2-СЛ-5222 - 3760058413616

Страна происхождения: Россия

Тип упаковки: рулон

Количество в упаковке: 24 шт

Срок годности: 2 года со дня изготовления