

Обойный клей

Консистенция обойного клея KLEO позволяет даже начинающему мастеру качественно поклеить обои любого типа. Уникальность составных компонентов KLEO гарантирует отсутствие комков при приготовлении клея, позволяет корректировать обои во время наклеивания и подгонки рисунка. После высыхания клей не оставляет следов. Широкая линейка обойных клеев KLEO позволяет решать профессиональные задачи любой сложности по оклейке помещений качественно и в срок.



KLEO EXTRA флизелиновый
Для всех типов флизелиновых обоев и малярного флизелина.
до 35 м² / 45 м² / 55 м²

KLEO ULTRA стеклообои
Для легких и тяжелых виниловых обоев, стекловолоконистых, велюровых и текстильных обоев. Усиленная клеящая способность.
до 50 м²



KLEO SMART виниловый
Для легких и тяжелых виниловых, велюровых и текстильных обоев.
до 20 м² / 30 м² / 45 м²

KLEO SMART виниловый, индикатор
Контролируется с помощью розового индикатора. После высыхания становится прозрачным.
до 45 м²

KLEO OPTIMA бумажный
Для всех типов бумажных обоев.
до 30 / 45 м²



KLEO TOTAL универсальный
Для всех видов флизелиновых, виниловых и бумажных обоев.
до 70 м²

KLEO ULTRA готовый
Для стекловолоконистых, текстильных и моющихся обоев. Готовый к применению.
до 25/50 м²

KLEO DELUXE премиум
Для металлизированных, фетровых, обоев-фресок и других элитных обоев.
до 40 м²



KLEO KIDS для детской
Для оклейки детских комнат, объектов социального назначения. В составе исключительно натуральные компоненты тройной степени очистки.
до 30 м²



KLEO NATURE натуральный
Для всех видов натуральных и текстильных обоев на бумажной основе.
до 15 м²



KLEO PHOTO для фотобоев
Для всех типов фотобоев. Обеспечивает легкую стыковку полотен и подгонку рисунка.
до 10 м²



KLEO МИНИ универсальный
Для всех типов обоев. Мини-упаковка поможет закончить оклейку обоев.
до 12 м²

клей	вид обоев						
	бумажные	виниловые	флизелиновые	стеклообои	текстильные	натуральные	фотобои
KLEO OPTIMA	•						•
KLEO SMART	•	•			•		•
KLEO EXTRA			•		•		
KLEO ULTRA	•	•	•	•	•		
KLEO ULTRA готовый		•	•	•	•	•	•
KLEO DELUXE		•	•	•	•		
KLEO TOTAL	•	•	•	•			•
KLEO NATURE						•	
KLEO PHOTO							•
KLEO KIDS	•	•	•				•

Материалы для подготовки и обработки стен и потолков

Для проведения предварительной подготовки стен перед оклеиванием применяйте материалы KLEO. Снятие старых обоев, качественное грунтование и антигрибковая подготовка стен гарантируют высокое качество последующих малярных работ. Для получения безупречной гладкой поверхности применяйте малярный стеклохолст KLEO. Для ремонта стыков и подклеивания обоев в труднодоступных местах используйте KLEO STRONG в тубиках.



KLEO PRO
Малярный стеклохолст
Для армирования стен и потолков при шпаклевочных работах. Образует гладкое, трещиностойкое покрытие. Под последующее окрашивание.
до 50 м;
плотность: 25, 40



KLEO DELETE
Антиобои
Для облегчения снятия любых типов обоев. Средство-концентрат. Безопасно и удобно в работе.
до 75 м² / 150 м²
упаковка: 250 мл / 500 мл



KLEO PRIMER
Сухая грунтовка
Для подготовки поверхности перед наклеиванием обоев. Антисептическая. Для всех видов обоев.
до 40 м²



KLEO PROTECT
Грунт - антиплесень
Для улучшения сцепления отделочных материалов с основой и предотвращения появления грибка и плесени. Концентрат.
до 30 м²
упаковка: 1000 мл



KLEO GUARD
Антиплесень
Для обработки зараженных поверхностей и профилактики появления. Удаляет плесень за одно применение. Блокирует развитие опасных микроорганизмов.
до 100 м²
упаковка: 500 мл



KLEO STRONG
Клей для стыков
Для подклеивания уголков, стыков обоев и восстановления отклеившихся стыков. Быстрый результат. Рекомендован для наклеивания обоев в сложно доступных местах. Прозрачный после нанесения.
упаковка: 80 гр

Специальные ленты



БОРДЮРНАЯ

Для герметизации стыков между ванной (раковиной) со стеной, в углах и в местах соединения. Применяется в качестве водонепроницаемого плintуса. Рекомендована для ванных комнат, душевых, плавательных бассейнов.

38 мм × 3,35 м
60 мм × 3,35 м



АРМИРОВАННАЯ

Для монтажа и герметизации труб. Рекомендована для изоляционных и сантехнических работ. Подходит для с поверхностей, контактирующей с водой. Паронепроницаемая. Прочно фиксируется на поверхности.

48 мм × 10 м
48 мм × 50 м



МЕТАЛЛИЗИРОВАННАЯ

Для герметизации вентиляции и монтажа воздуховодов. Применяется при оклеивании стыков и монтаже отражающей поверхности. Влагостойкая. Паронепроницаемая.

48 мм × 25 м
48 мм × 50 м



АЛЮМИНИЕВАЯ

Для герметизации труб и воздуховодов. Обеспечивает надежное соединение стыков фольгированной изоляции. Термостойкая, отражает тепло. Можно окрашивать.

48 мм × 25 м

Двусторонние клейкие ленты



ФИКСАЦИЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

Применяется при наклеивании на горизонтальные ровные основания. Предназначена для линолеума, ковровых и других напольных покрытий.

38 мм × 25 м · полипропиленовая основа
48 мм × 25 м · тканевая основа



КРЕПЛЕНИЕ КАРТИН И ДЕКОРА

Применяется при мелких бытовых, строительных и автомобильных работах. Компенсирует неровности поверхности. Прочная фиксация в вертикальном положении.

12 мм × 5 м · вспененная основа
19 мм × 5 м · вспененная основа



КРЕПЛЕНИЕ ЗЕРКАЛ И ДЕКОРА

Применяется при мелких бытовых, строительных и автомобильных работах. Влагостойкая. Компенсируют неровности поверхности. Прочная фиксация в вертикальном положении.

25 мм × 5 м · вспененная основа

Бытовые ленты



МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА

Для защиты поверхности при малярных, штукатурных, покрасочных и отделочных работах, а также при покраске автомобиля. Не оставляет следов. Плотно прилегает к поверхности.

38 мм × 50 м
48 мм × 50 м
48 мм × 25 м



УПАКОВОЧНАЯ ЛЕНТА

Для склеивания легких предметов. Применяется для упаковки гофрокоробов, обмотки различных промышленных товаров, для ручного и машинного нанесения. Не теряет свойств на открытом воздухе. Легко разматывается.

48 мм × 66 м

Монтажные клеи



ДЛЯ ДЕКОРА

Для приклеивания декоративных элементов из пенополиуретана, пенополистирола, для склеивания плintусов, панелей и керамической плитки, для склеивания термических и акустических изоляционных материалов.

Эластичный шов. Влагостойкий
Прозрачный после отверждения
Сила склеивания – 101 кг/см²
Тубик – 150 г



СВЕРХСИЛЬНЫЙ

Для приклеивания элементов декора из пенополиуретана и пенополистирола, древесины, ПВХ, кирпича, бетона, камня, шифера, керамики.

Водостойкий. Морозостойкий
Прозрачный
Сила склеивания – 150 кг/см²
Картридж – 300 г



ДЛЯ ЛЕПНИНЫ

Для склеивания: декоративных бордюров, розеток, изоляционных материалов из стиропора, стеновых панелей, порогов. Применим в качестве герметика.

Влагоустойчив
Бельгий
Сила склеивания – 103 кг/см²
Картридж – 420 г



ОСОБО ПРОЧНЫЙ

Для склеивания: тяжелых конструкций, керамических плит, деревянных подоконников, наличников, профилей, гипсовых декоративных отделочных материалов, панелей, металлов.

Для всех типов поверхности
Влагоустойчив
Бежевый
Сила склеивания 68 кг/см²
Картридж – 360 г



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Для склеивания: бордюров, панелей, деревянных и керамических плиток, подоконников, твердого ПВХ стекла, металлов, пластика.

Для всех типов поверхности
Бежевый
Сила склеивания 49 кг/см²
Картридж – 360 г

Монтажная пена

Необходимо наносить монтажную пену на влажную поверхность!



ПЕНА F45 всесезонная
Пенополиуритановый герметик широкого применения.
Для внутренних и наружных работ.
Мелкопористая структура.
Широкий температурный диапазон.

С пульверизатором
635 мл



ПЕНА V50 \ V65 всесезонная
Пенополиуритановый герметик широкого применения.
Для внутренних и наружных работ.
Мелкопористая структура.
Широкий температурный диапазон.

Для пистолета
710 мл | 860 мл



ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ПЕНЫ C50

Универсальный очиститель для монтажной пены.

500 мл

Герметики общестроительные



АКРИЛОВЫЙ

Качественная, долговечная герметизация.
Отличное заполнение стыков и трещин в стенах.
Уплотнение соединительных швов окон и дверей.
После застывания можно окрашивать.

Белый
Картридж – 280 мл



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Для герметизации подвижных и неподвижных стыков и швов. Уплотнение соединительных швов окон и дверей.
Для внутренних и наружных работ.

Белый и прозрачный
Картридж – 280 мл



САНИТАРНЫЙ

Устойчив к воздействию окружающей среды.
Для уплотнения соединительных швов вокруг раковин и ванн. Для герметизации сантехники и межплиточных швов.

Белый и прозрачный
Картридж – 280 мл

Инструмент



ВАЛИК МАЛЯРНЫЙ ПОЛИЭСТЕРОВЫЙ

Для нанесения клея и грунтовки, малярных работ.

70 мм x 170 мм



КИСТЬ – МАКЛОВИЦА С ПЛАСТИКОВОЙ РУЧКОЙ

Для нанесения клея и грунтовки, малярных работ.

70 мм x 170 мм



ВАЛИК РЕЗИНОВЫЙ ПРИЖИМНОЙ

Для прикатки обоев и обойных стыков.

150 мм



ШПАТЕЛЬ ПЛАСТМАССОВЫЙ ПРИЖИМНОЙ

Для разглаживания обоев и малярных холстов.

280 мм



ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ГЕРМЕТИКОВ

Для стандартных картриджей
• картушный полукорпусной
• скелетный



НОЖ С ОТЛАМЫВАЮЩИМИСЯ ЛЕЗВИЯМИ

Для резки обоев, малярных холстов и специальных лент.
• пластмассовый корпус
• металлическая направляющая с фиксатором
• крепление подвижной части.

размер 18 мм



НОЖ С ОТЛАМЫВАЮЩИМИСЯ ЛЕЗВИЯМИ

Для резки обоев, малярных холстов и специальных лент.

• пластмассовый корпус

размер 18 мм



НАБОР СМЕННЫХ ЛЕЗВИЙ

Для стандартных ножей. В прозрачном футляре.

размер 18 мм
толщина лезвия 0,4 мм
10 штук