



KLEO PRO Герметик акриловый

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Герметик акриловый KLEO PRO – это однокомпонентный уплотнитель белого цвета для профессиональной, долговечной герметизации при строительных и ремонтных работах в сухих и влажных помещениях. Применяется внутри и снаружи помещений на пористых и непористых поверхностях. Герметик идеально подходит для герметизации и заполнения трещин, изломов в балюстрадах, стенах и подоконниках, герметизации мало деформационных конструктивных швов между кирпичом, бетоном, древесиной и другими материалами.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ:

Гипсовые и цементные штукатурки, кирпич, бетон, гипсокартонный лист (ГКЛ), древесина, ДСП, выравнивающие шпаклевки на дисперсионной или минеральной основе.

СОВМЕСТИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

Грунтовка PROTECT, INSIDE, HIDE, обойный клей в сухом и готовом варианте, клей для стыков обоев STRONG.

СВОЙСТВА:

- ✓ Консистенция - паста
- ✓ Цвет - белый
- ✓ Высокая адгезия к большинству пористых материалов
- ✓ После отверждения выдерживает температуру от -10°C до +80°C
- ✓ Рекомендуемая температура применения: от +7°C до +40°C (при более низких температурах отверждение происходит гораздо медленнее)
- ✓ Время отверждения: 1 мм/сутки
- ✓ Время позиционирования поверхностей: 10 минут
- ✓ Время отверждения: 1 мм/сутки
- ✓ Плотность: 1,50 +/- 0,05 г/см³
- ✓ Можно окрашивать любыми типами красок
- ✓ Короткое время образования пленки
- ✓ Влагоустойчив после отверждения
- ✓ Глянцевая отделка
- ✓ Легко очищается водой
- ✓ Без запаха

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Соединяемые поверхности должны быть чистыми, сухими, обезжиренными. Очистить поверхность от любых загрязнений, при необходимости удалить остатки старого герметика. Поверхности лучше всего обезжиривать ацетоном. Герметизируемые поверхности тщательно высушить.
2. Отрезать верх картриджа выше резьбы, привинтить насадку, затем обрезать ее наконечник под углом в соответствии с необходимой толщиной шва.
3. Равномерно нанести герметик на подготовленную поверхность с помощью строительного пистолета.
4. Сгладить шов при помощи шпателя, смоченного в мыльной воде.
5. Оставить для упрочнения минимум на 12 часов.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ! Не спускать в канализацию. Избегать попадания на кожу и в глаза! При попадании в глаза и на кожу рекомендуется промыть большим количеством чистой проточной воды и обратиться к врачу. Работать в хорошо проветриваемом помещении.

ЛОГИСТИКА И ХРАНЕНИЕ:

Состав: водно-акриловая дисперсия, функциональные добавки

Объем: 280 мл

Код товара для заказа и штрих-код:
090 герм Акрил PRO - 3760058413784

Страна происхождения: Кыргызстан

Тип упаковки: картридж

Количество в упаковке: 12 шт

Срок годности: 24 месяца

Условия хранения: хранить в закрытой упаковке при температуре от +5°C до +30°C вдали от окисляющих веществ. Допускается транспортировка при температуре не ниже -20°C. Не подвергать длительному замораживанию более 20 дней. В случае замораживания продукт оттаивают при комнатной температуре не менее 12 часов.