



KLEO MURALE

Клей для профессионального приклеивания тяжелых декоративных покрытий и настенных материалов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Клей универсальный с повышенной клеящей способностью. Предназначен для наклеивания декоративных покрытий, для тяжелых обоев, покрытий из текстиля, ПВХ-покрытий, сложных комбинированных покрытий из различных материалов.

СОВМЕСТИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

Грунтовка укрывающая KLEO HIDE, грунтовки акриловые KLEO PROTECT, KLEO PRIMER, KLEO INSIDE, KLEO PRIMER SUPER CONCENTRATE, все виды текстильных и ПВХ-покрытий, фрески и тяжелые виды обоев, сложные комбинированные покрытия.

ТАБЛИЦА ПРИМЕНЕНИЯ

Наименование	Масса, кг	Площадь, м ²	Время высыхания	Время коррекции, мин	Открытое время, мин	Расход, г/м ²
KLEO MURALE 55	10	55	От 12 до 24 часов	15-20	20-30 минут в зависимости от толщины слоя и впитывающей способности	150-200

СВОЙСТВА:

- ✓ Высокая начальная адгезия
- ✓ Надежно клеит углы и стыки
- ✓ Пастообразный
- ✓ Прозрачный при высыхании
- ✓ Влагостойкий, пригоден для кухни и ванной
- ✓ Однородная молочно-белая смесь
- ✓ Защита от плесени и грибка
- ✓ Прочно держит покрытие
- ✓ Легко наносится на поверхность
- ✓ Морозостойкий до -40°C, 4 цикла замораживания
- ✓ Легкая корректировка обоев

УКАЗАНИЯ ПО РАБОТЕ С КЛЕЕМ:

- Внимание! Перед применением хорошо перемешать клей.**
 Поверхность должна быть чистой и сухой. Перед поклейкой обоев поверхность очистить от пыли и старых обоев, загрунтовать.
- Равномерно нанесите клей на стену кистью, валиком или шпателем. Ширина наносимого клеевого слоя должна немного превышать ширину полотна.
 - Наклейте полотно строго вертикально, используя отвес, начиная от верха стены. Время коррекции в течении 15-20 минут после нанесения клея.
 - Разгладьте полотно прижимным шпателем или резиновым валиком от центра к краям, удаляя пузырьки воздуха. Возможные излишки клея на лицевой стороне сразу удалите чистой влажной губкой.
 - Отрежьте полотно обойным ножом.
 - Следующее полотно наклеивается встык с предыдущим.
 - Окраску обоев можно производить после полного высыхания.
 - Время высыхания от 12-ти до 24-х часов, зависит от температуры воздуха, относительной влажности, количества нанесенного клея и типа поверхности.
 - Работы производить при температуре не ниже 12°C.
 - Инструменты очистить водой.
 - После вскрытия хранить не более 2-х месяцев.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Не употреблять в пищу. Беречь от детей. Избегать попадания в глаза, при попадании в глаза промыть большим количеством воды. Продукт может вызывать аллергическую реакцию у людей подверженных аллергии на компоненты клея.

ЛОГИСТИКА И ХРАНЕНИЕ:

Состав: Вода, полимерная дисперсия, загустители, функциональные добавки.

Код товара для заказа и штрих-коды:
 MURALE 10 кг - 4670110716090

Страна происхождения: Россия

Тип упаковки: ведро

Срок годности: 18 месяцев в закрытой заводской упаковке

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКА:

При температуре не ниже 0°C до +25°C на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей. Допускается транспортирование клея при температуре не ниже минус 40°C. Не подвергать длительному замораживанию более 1 месяца. В случае замораживания клей оттаивают при комнатной температуре и тщательно перемешивают до получения однородной массы.