



KLEO PRO Герметик универсальный

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Герметик универсальный KLEO PRO - однокомпонентный силиконовый герметик кислотного типа с фунгицидными свойствами. Используется для внутренних и наружных работ. При отверждении доходит до состояния прочного каучука. Служит для профессиональной, долговечной герметизации при строительных и ремонтных работах во влажных помещениях. Предотвращает от воздействия влаги, проникновения запахов. Предназначен для уплотнения стекол, кабельных каналов, для защиты полиуретановых пен от ультрафиолетового излучения, мелких ремонтных работ, для уплотнения соединительных швов вокруг раковин и ванн, герметизация швов керамических плиток.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ: Герметик идеально подходит для пористых и непористых поверхностей, таких как стекло, металл, керамика, пластик. Используется при установке ванн и раковин.

СОВМЕСТИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ: Пена монтажная, герметик санитарный KLEO PRO.

СВОЙСТВА:

- ✓ Консистенция - паста
- ✓ Цвет – белый и прозрачный
- ✓ Высокая адгезия к основным строительным материалам
- ✓ Устойчив к атмосферным воздействиям
- ✓ После отверждения выдерживает температуру от - 40°C до + 100°C
- ✓ Рекомендуемая температура применения: от +5°C до +40°C
- ✓ Время образования поверхностной пленки: 15-20 минут
- ✓ Время отверждения: 3,0 мм/сутки
- ✓ Плотность: 0,92 +/- 0,01 г/см³
- ✓ Твердость по Шору А: 18
- ✓ Влагоустойчив после отверждения
- ✓ Не использовать при обработке металлических поверхностей, подверженных коррозии!

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Соединяемые поверхности должны быть чистыми, сухими, обезжиренными. Очистить поверхность от любых загрязнений, при необходимости удалить остатки старого герметика. Поверхности лучше всего обезжиривать ацетоном. Герметизируемые поверхности тщательно высушить.
2. Отрезать верх картриджа выше резьбы, привинтить насадку, затем обрезать ее наконечник под углом в соответствии с необходимой толщиной шва.
3. Равномерно нанести герметик на подготовленную поверхность с помощью строительного пистолета.
4. Сгладить шов при помощи шпателя, смоченного в мыльной воде.
5. Оставить для упрочнения минимум на 12 часов.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Хранить в закрытой упаковке при температуре от + 5°C до +30°C вдали от окисляющих веществ. Беречь от мороза и влаги! Допускается транспортировка при температуре от -18°C до + 30°C. При транспортировке допускается до 5 циклов замораживания до -20°C с общей продолжительностью не более 20 дней. В случае замораживания продукт оттаивают при комнатной температуре не менее 12 часов.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ! Не спускать в канализацию. Избегать попадания на кожу и в глаза! При попадании в глаза и на кожу рекомендуется промыть большим количеством чистой проточной воды и обратиться к врачу. Работать в хорошо проветриваемом помещении.

ЛОГИСТИКА И ХРАНЕНИЕ:

Состав: смесь силоксанового полимера и наполнителей, вспомогательных и вяжущих веществ, фунгицид

Объем: 280 мл

Код товара для заказа и штрих-коды:

110 герм Унив П PRO - 3760058413821

110 герм Унив Б PRO - 3760058413814

Страна происхождения: Кыргызстан

Тип упаковки: картридж

Количество в коробке: 12 шт

Срок годности: 24 месяца