

KLEO EXTRA**Готовый клей для флизелиновых обоев****ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:**

Готовый к применению обойный клей для приклеивания всех видов флизелиновых обоев, виниловых обоев и фресок на флизелиновой основе, малярного (ремонтного) флизелина.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ:

Древесноволокнистая плита (ДВП), древесно-стружечная плита (ДСП), газобетон, гипсовые и цементные штукатурки, гипсокартонный лист (ГКЛ).

СОВМЕСТИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

Штукатурные смеси, шпаклевки на полимерной или минеральной основе, краски на водной основе, обойные клея.

**ТАБЛИЦА ПРИМЕНЕНИЯ**

Наименование	Масса, кг	Площадь, м ²	Время высыхания	Температура применения	Время коррекции, мин	Открытое время, мин	Расход, г/м ²
KLEO EXTRA 25	5	25	От 12 до 24 часов	Не ниже +12°C (температура поверхности нанесения)	15-20	30	200
KLEO EXTRA 50	10	50					

СВОЙСТВА:

- Расширенное открытое время – 30 минут
- Высокая клеящая способность
- Готовый к применению клей
- Не содержит запаха
- Не стекает и не капает при нанесении
- Прозрачный при высыхании
- Легкая корректировка обоев на стене
- Морозостойкий
- Экологичный продукт

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Внимание! Перед применением хорошо перемешайте клей. Поверхность должна быть чистой и сухой. Перед наклейкой настенных покрытий поверхность очистить от пыли и старых обоев, прогрунтовать. Рекомендуемый инструмент: валик или кисть.

1. Равномерно нанесите клей непосредственно на стену. Ширина наносимого клеевого слоя должна немножко превышать ширину полотна.
2. Наклейте полотно строго вертикально, используя отвес, начиная от верха стены. Время коррекции – в течение 15-20 минут после нанесения клея и приклеивания материала.
3. Разгладьте полотно прижимным шпателем или резиновым валиком от центра к краям, удаляя пузырьки воздуха. Возможные излишки клея на лицевой стороне сразу удалите чистой влажной губкой.
4. Отрежьте полотно обойным ножом. Следующее полотно наклеивается встык с предыдущим.
5. Окраску обоев можно производить после полного высыхания.
6. Инструменты очистить водой.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в плотно закрытой таре, при температуре от 0°C до +25°C на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов, предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей. Допускается транспортировка при температуре не ниже -40°C. Не подвергать длительному замораживанию более 1 месяца. В случае замораживания клей оттаивают при комнатной температуре и тщательно перемешивают до однородной массы. Выдерживает 4 цикла заморозки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Не употреблять в пищу! Беречь от детей! Избегать попадания в глаза, при попадании в глаза промыть большим количеством воды. Продукт может вызывать аллергическую реакцию у людей подверженных аллергии на компоненты клея. После высыхания не оказывает воздействие на организм человека.

ЛОГИСТИКА И ХРАНЕНИЕ:

Состав: вода, модифицированный крахмал, загуститель, антигрибковые и бактерицидные добавки

Код товара для заказа и штрих-коды:

191 EXTRA 5 - 4670110707807

192 EXTRA 10 - 4670110707814

Страна происхождения: Россия

Тип упаковки: пластиковая емкость

Габаритные размеры (Г x Ш x В):

5 кг - 220 x 220 x 200 мм

10 кг - 300 x 300 x 210 мм

Срок годности: 18 месяцев в закрытой заводской упаковке